

# TRONÇONNEUSE 695 XL PG 40

## MATÉRIEL DE DÉCOUPE



### Tronçonneuse à chaîne diamantée pour découpe de canalisations

#### Description :

La tronçonneuse thermique 695 XL PG à chaîne diamantée d'ICS permet la découpe de canalisations en fonte grise, fonte ductile, béton, béton armé, roche dans des conditions techniques et de sécurité optimales.

**NAD6ATDEC695XL** Tronçonneuse thermique complète 695 XL PG 40 (tête de coupe, guide chaîne force : béton)

#### Applications :

Matériel spécifiquement développé pour :

- > la découpe de canalisations
- > la découpe de génie civil

#### Avantages :

- > Zone d'approche réduite : volume de terrassement réduit de moitié
- > Découpe verticale et horizontale
- > Découpe quand la conduite est en eau : l'entraînement du pignon n'est pas ralenti par les arrivées d'eau
- > Ergonomie : Une coupe à partir d'un accès unique permet un travail plus simple, plus rapide
- > Sécurité : l'effet rebond est supprimé grâce à l'utilisation de chaînes diamantées

#### Matériel associé :

**NAD6ATPRES1001** Guide force 40 cm

**NAD6ATPR000004** Pignon d'entraînement

**NAD6ATREE20000** Réservoir embarqué 40L + batterie 18V 4.4AH + chargeur 220V

**NAD6ATKA400360** Batterie 18V 4.4AH

**NAD6ATPR000001** Chaîne diamantée Powergrit force 38 / 40 cm : fonte


**NAD6ATPR000003** Chaîne diamantée Proforce 38 / 40 cm : béton



### Tronçonneuse à chaîne diamantée pour découpe de canalisations

#### Caractéristiques :

Motorisation	Essence : 94 cc, moteur à 2 temps
Puissance	6,4 cv (4,8 kW) à 9 000 tr/min
Poids	9,5 kg sans la chaîne et le guide-chaîne.
Niveau sonore	112 dB(A) à 1 m.
Niveau de vibration	3,9 m/s <sup>2</sup> (poignée avant). 4,1 m/s <sup>2</sup> (poignée arrière)

	TRONÇONNEUSE	Dimensions
	Longueur (L)	460mm
	Hauteur (h)	360 mm
	Largeur (l)	300 mm
	Poids	9,5 kg

#### Chaînes PROFORCE Béton



#### Chaînes POWERGRIT Fonte

