

## EXCENTR 55-35

 Modèle secteur



**L'EXCENTR 55-35 est le joyau EXCENTR.**  
Grâce à son plateau vibrant ultra-puissant, l'EXCENTR 55-35 est idéale pour vous accompagner dans le nettoyage en profondeur, le décapage, le récurage et la rénovation de tous vos types de sols et revêtements intérieurs comme extérieurs.

### CARACTÉRISTIQUES

Dimension de la machine	55 x 63 x 125 cm
Surface de travail	55 cm x 35 cm
Pression au sol	39 kg - 110 kg (59 g/cm <sup>2</sup> )
Niveau sonore	64 dB
Puissance	1.1 kW
Indice de protection	IPX 54 (EN)
Mât réglable	de 0 à 90°
Alimentation électrique	320 V / 50 Hz
Mouvement	2850 tours/min (7 mm p/m)
Poids à vide	39 kg
Longueur de câble	15 m (détachable)

### AVANTAGES

- **Facilité d'utilisation :** Un équilibre parfait et un manche ergonomique réglable assurent une prise en mains rapide et une utilisation sûre et agréable de la machine.
- **Efficacité :** Elle permet d'éliminer les tâches les plus incrustées grâce à l'action conjuguée de ses pads, du mouvement excentrique et du poids exercé.
- **Adaptabilité :** Différents types de pads sont disponibles selon la nature des sols à traiter. L'EXCENTR 55-35 est livrée avec un kit de poids supplémentaires de 24 kg. La pression au sol est ajustée par paliers de 24 kg (2 pièces amovibles de 12 kg chacune). Vous pouvez augmenter les poids de la machine en fonction du résultat souhaité jusqu'à 110 kg.
- **Simplicité :** L'EXCENTR 55-35 ne nécessite aucune expérience préalable. Un seul bouton de commande.



### CONSEILS DE HERLI

#### Accessoires EXCENTR

Il existe une gamme variée d'accessoires polyvalents en option vous permettant de tirer le meilleur parti de votre machine. Vous pouvez par exemple équiper la machine d'un réservoir de solution, d'une jupe de protection anti-éclaboussures, d'un kit d'aspiration pour récupération de poussière, et bien plus encore.

#### EXCENTR interconnectables

Les machines EXCENTR 55-35 sont également interconnectables : jusqu'à 3 machines (165 cm de largeur de travail au total) peuvent être connectées, sans espace entre les pads, avec une facilité de manoeuvre unique par un seul opérateur.