

SIGA HANDRADSCHLÜSSEL



VORRICHTUNGEN ZUM ÖFFNEN DER VENTILE



Schlüssel zur manuellen Betätigung der Ventile

Beschreibung:

Mit dem SIGA-Betätigungsschlüssel lassen sich Handradventile mühelos und sicher betätigen. Dieses Werkzeug ist eine vorteilhafte Alternative zum Klauenschlüssel, der das Handrad beschädigen kann.

Es gibt 6 verschiedene Größen von SIGA-Schlüsseln, die sich an alle Ventildurchmesser anpassen lassen (siehe Tabelle).

- MODELL A: Standard-SIGA-Schlüssel mit Epoxidharzbeschichtung
- MODELL B: Standard-SIGA-Schlüssel mit Epoxidharzbeschichtung, Gummigriff und Aufhängerling
- MODELL C: SIGA-Schlüssel mit metallisierter „funkenfreier“ Lackierung, mit Gummigriff und Aufhängerling
- MODELL D: SIGA-Schlüssel aus „funkenfreier“ AMPCO-Legierung, mit Gummigriff und Aufhängerling.



Anwendungen:

Die SIGA-Betätigungsschlüssel ermöglichen die manuelle Betätigung von Handradventilen.

Vorteile:

- Einfach zu bedienen
- Leicht zu transportieren
- Hohe mechanische Festigkeit dank seiner Konstruktion



Nennweite des Ventils	Länge		Gewicht (g)	Modell			
	mod A	M o d B-C-D		A	B	C	D
10 - 50	240	270	200	NAV6001SIGAA00	NAV6001SIGAB00	NAV6001SIGAC00	NAV6001SIGAD00
25 - 80	250	280	250	NAV6002SIGAAA00	NAV6002SIGAB00	NAV6002SIGAC00	NAV6002SIGAD00
50 - 150	300	340	600	NAV6003SIGAA00	NAV6003SIGAB00	NAV6003SIGAC00	NAV6003SIGAD00
125 - 250	400	450	1000	NAV6004SIGAA00	NAV6004SIGAB00	NAV6004SIGAC00	NAV6004SIGAD00
250 - 400	550	620	1600	NAV6005SIGAA00	NAV6005SIGAB00	NAV6005SIGAC00	NAV6005SIGAD00
350 - 900	750	830	2150	NAV6006SIGAA00	NAV6006SIGAB00	NAV6006SIGAC00	NAV6006SIGAD00

